



Wand-/Stand-/Deckengeräte

- Verschiedene Installationsmöglichkeiten
- Automatischer Luftfächer
- Weitwinkel – Luftverteilung

Modell	Inneneinheit	35P	MCC - MCH 45P	55P	
	Außeneinheit	35G	MOC - MOH 45G	55G	
Leistung	Kühlleistung	Btu/h	29 350	41 000	47 100
		kW	8.6	12.0	13.8
	Heizleistung	Btu/h	29 350	41 000	47 100
		kW	8.6	12.0	13.8
Verdichter	Typ	Hubkolben/Scroll			
Kältemittel	R407C				
Expansionsorgan/Anordnung	Düse / Inneneinheit				
Spannungsversorgung	3/N/PE 400V 50Hz				
Leistungsaufnahme	kW	3.2	3.6	4.3	
Betriebsstrom	A	5.6	6.6	7.8	
Anlaufstrom	A	40	60	62	
Sicherung (AM)	A	16	20	20	
Luftmenge (inneneinheit)	m³/h	1 270	1 550	2 455	
Schalldruck im Abstand von 2.5 m	Inneneinheit	dB(A)	43/47/48	46/51/52	47/51/52
	Außeneinheit		52	54	54
Regelung	Infrarot- Fernbedienung mit LCD- Display				
Tauwasserablauf - Ø Inneneinh./Außeneinh. (mm)	16/17				
Abmessungen	Innen/Außen.	H (mm)	658/965	658/1 270	658/1 270
		B (mm)	1 548/905	1 548/905	1 845/905
		T (mm)	205/405	205 /405	240/405
Betriebsgewicht	Inneneinheit	kg	47	47	62
	Außeneinheit		102	122	133
Kältemittelleitungen	Anschlüsse		Bördelanschluss		
	Durchmesser	Saugleitung	5/8"	3/4"	3/4"
Flüssigkeitsleitung		3/8"	3/8"	3/8"	
Max. Leitungslänge	m	25	25	25	
Kältemittel Füllmenge	g	3150/2050	3150/3000	3600/3970	
Entfeuchtung	l/h	4.5	5.9	7.3	


Leistungsdaten basieren auf: Kühlen
 - Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK
 - Außentemperatur 35°C TK

Leistungsdaten basieren auf: Heizen
 - Raumtemperatur 21°C TK - Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK
 Split - Leitungslänge: 5 m



Zubehör (separat zu bestellen)

- Kondensatpumpe
- Schienen für Wandmontage (Außengerät)
- Split-Verbindungsleitungen mit Bördelanschluss
- Kabel- Fernbedienung



Fernbedienung:

- wahlweise mit Kabel oder Infrarot
- 5 Betriebsfunktionen (Kühlen/Heizen/Automatik /Entfeuchten/Umluft Filtern)
- Nacht-Absenkung (Heizen) / Nacht-Anhebung (Kühlen), Nachtautomatik
- Raumtemperatur - Vorwahl
- Lüfter Drehzahl
- Timer
- Filteranzeige- Reset
- LCD- Display

