



Mobile Raumklimageräte

- Kompaktausführung mit Fortluftschlauch
- Splitausführung mit trennbarer Verbindungsleitung

			PMC*	PSC**
Modell	Inneneinheit		10G	15G
	Außeneinheit		-	15G
Kühlleistung	Btu/h		7 500	11 200
	kW		2.2	3.3
Verdichter	Typ		Rollkolben	
Kältemittel			R407C	
Expansionsorgan			Kapillare	
Spannungsversorgung			1/N/PE 230V 50Hz	
Leistungsaufnahme	W		850	1 200
Betriebsstrom	A		3.6	2.7
Luftmenge (Inneneinheit)	m ³ /h		360	360
Schalldruck	Inneneinheit	dBA	44	42
	Außeneinheit	dBA	-	38
Regelung			Thermostat	
Abmessungen	Inneneinh./Außeneinh.	H (mm)	840	870/440
		B (mm)	440	430/500
		T (mm)	420	400/225
Betriebsgewicht	Inneneinheit	kg	36	36
	Außeneinheit	kg	-	13
Kältemittelleitungen	Länge	m	-	2,0 trennbar **
Fortluftschlauch	Länge	m	1.5	-
Entfeuchtung		l/h	1.3	2

Leistungsdaten basieren auf: Kühlen:

- Raumtemperatur 27°C TK
19°C FK

- Außentemperatur 35°C TK

* Ausführung mit E-Heizung 1,5 kW auf Anfrage

** Ausführung mit 5,0 m Kältemittelleitung auf Anfrage

mitgeliefertes Zubehör

- Halteriemer mit Saugnapf (PMC, PSC)
- Haltegurte für Außeneinheit (PSC)
- abgeflachter Abluftstutzen (PMC)

